



Сухой пеногаситель OSC® ATF-P

ТУ 20.59.59-011-46693866-2021 с изм.1



Описание

Сухой пеногаситель OSC® ATF-P представляет собой смесь поверхностно-активных веществ, способствующих предотвращению образования пены в цементных растворах на стадии их приготовления. OSC® ATF-P, в отличие от множества других продуктов, не образует пленку на поверхности раствора, а диспергирует по всему ее объёму, за счет чего достигается его высочайшая эффективность. Сухой пеногаситель OSC® ATF-P рекомендуется к добавлению во все типы цементных растворов до момента затворения цемента, с целью предотвращения вовлечения воздуха в процессе перемешивания и достижения расчётной плотности цементного раствора.

Пеногаситель OSC® ATF-P обладает преимуществами, приведенными ниже:

- чрезвычайно высокая эффективность;
- низкая рабочая концентрация от 0,05 %;
- совместим со всеми классами API цемента.

Физико-химические свойства сухого пеногасителя OSC® ATF-P

Таблица 1. Физико-химические показатели пеногасителя OSC® ATF-P

Показатель	Значение
Внешний вид и цвет	Порошок от белого до бежевого цвета
Насыпная плотность, г/см ³	0,65 – 0,85
Водородный показатель 1% раствора, pH	8 – 12
Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C, мг/кг	Отсутствует
Остаточное содержание продукта в водной фазе, не более, %	5
Остаточное содержание продукта в углеводородной фазе, не более, %	10
Массовая доля активного вещества, не менее, %	90

Рекомендации по применению и концентрации

Сухой пеногаситель OSC® ATF-P совместим со всеми классами API цемента. Ввод продукта возможен как в сухой цемент, так и в жидкость затворения. Как правило, достаточно добавления концентрации 0,05–0,2 % от массы сухого цемента для получения желаемого результата. Диапазон рабочих температур от 0°C до 180°C. Сухой пеногаситель применяется с растворами любой плотности без ограничений. Перед использованием рекомендуется проведение лабораторного тестирования для подбора оптимальной концентрации.

Меры безопасности

Перед началом работ с продуктом необходимо ознакомиться с паспортом безопасности на продукт. Все работы с сухим пеногасителем OSC® ATF-P проводить строго с соблюдением требований действующего паспорта безопасности.



Условия хранения и упаковка

Сухой пеногаситель OSC® ATF-P поставляется в мешках по 22,68 кг. Отгрузка производится любым видом транспорта. Продукт не классифицируется как опасный для транспортировки. Избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей на упаковку, хранить в прохладном сухом месте. Температура хранения не выше плюс 40°C. Гарантийный срок хранения – 2 года.

ООО "СХХ"